

TalpaTec-Maulwurfsperre



Die Situation

Die in freier Wildbahn nützlichen Maulwürfe können durch ihre aktive Wühltätigkeit in Rasen- und Pflasterflächen unerwünschte Schäden verursachen. Ihre unterirdischen Gänge graben sie in einer Tiefe von bis zu einem halben Meter.

Die Reparaturen bzw. Ausbesserungen sind daher oft weitflächig, schwierig und kostenintensiv.

Die Lösung

Um ein Gelände für Maulwürfe schwer zugänglich zu machen, bietet sich der Einsatz der TalpaTec-Maulwurfsperre an.

Der Einbau ist bei Neueinsaat, unter Rollrasen aber auch nachträglich möglich. Private Rasenflächen, Parkanlagen, Golfplätze und Sportgelände können damit wirksam und günstig gegen das Eindringen von Maulwürfen abgesichert werden.



Vorteile der TalpaTec-Maulwurfsperre

- Schutz vor Absacken des Bodens durch unterirdische Wühlarbeiten
- Zusätzliche Bodenstabilisierung
- Die Grasnarbe wird durch die Verwurzelung mit dem Gewebe dichter und fester
- Wasserdurchlässig
- Arterhaltender Maulwurfschutz: der Maulwurf wird in seinem natürlichen Umfeld nicht gestört – keine Maulwurf Fallen, keine chemischen Duftstoffe oder Schallgeräte.
- Umweltschonend und ökologisch

TalpaTec-Maulwurfsperre

HUESKER
Textile Systemlösungen



Einsatzgebiete

Die TalpaTec Maulwurfsperre kann sowohl großflächig in Park-, Golf- und Sportanlagen aber auch in kleineren privaten Rasenflächen eingesetzt werden:

- Sportplätze
- Golfplätze
- Liegewiesen
- Spielplätze
- Zier-Rasen / Zier-Wiesen
- Hausgärten

Technische Merkmale

Rohstoff: Polyethylen hoher Dichte (PEHD Monofil)

Gewicht: 210 g/m²

Optimale Maschenweite: 1,0 mm

Rollenmaße: Standards je nach Einbauweise sowie Sondermaße

Einbauempfehlung

Der Einbau der TalpaTec-Maulwurfsperre ist unkompliziert und kann mit 2-3 Personen in relativ kurzer Zeit erfolgen.

Es gibt unterschiedliche Bauweisen:

Waagerechter Einbau:

Das Gewebe wird ganzflächig auf den Untergrund verlegt. Bei der bahnenweisen Verlegung ist eine Überlappung von 25 cm vorzusehen. Für den Fall der späteren Nutzung von Vertikutierern ist auf eine entsprechende Aufschüttung zu achten.

Rollenmaß Breite x Länge: 5 m x 25 m

Standardmaße Breite x Länge: 5 m x 10 m /

6 m x 10 m / 8 m x 10 m / 12 x 10 m / 12 x 15 m

Sondermaße: Auf Kundenwunsch

Senkrechter Einbau:

Die Gewebestreifen werden senkrecht am Grundstücksrand in bis zu 50 cm Tiefe eingebaut. Eine Überlappung von ca. 25 cm wird empfohlen.

Rollenmaß Breite x Länge: 0,50 m x 25 m

Sondermaße: Auf Kundenwunsch

Ihr Vertriebspartner:

HUESKER Synthetic GmbH

Fabrikstraße 13-15 # 48712 Gescher

Postfach 12 62 # 48705 Gescher

Telefon: +49 (02542) 701-0

Fax: +49 (02542) 701-469

techtex@huesker.de

www.huesker.com

